



РОССИЯ

ОАО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

"Виола 2"


Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплекуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для платья и белья угловой.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы-10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!
Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Спецификация деталей

Наименование	НПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная левая, правая	55, 55a	2	2069x554
Стенка вертикальная средняя	56	1	2046x426
Стенка вертикальная задняя	57	1	2046x426
Дверь	58	1	2074x446
Стенка горизонтальная верхняя, нижняя	58a	2	870x870
Стенка горизонтальная малая	59	1	300x426
Стенка горизонтальная	60	2	854x426
Полка	61	4	236x442
Плинтус передний	62	1	446x88
Плинтус	63	2	446x88
Карниз	38	1	450x30
Стенка задняя	64	4	881x518
Стенка задняя	65	1	2076x471

Спецификация фурнитуры

ф1 Заглушка к конфирмату	ф2 Винт-конфирмат	ф3 Ключ	ф4 Уголок	ф5 Навес прямой	ф6 Штанго-держатель
22 шт.	34 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.
ф7 Планка петли 135°	ф8 Корпус петли 135°	ф9 Шпатель L=846 мм	ф10 Профиль L=852 мм	ф11 Шуруп 4x13	ф12 Шуруп 4x16
4 шт.	4 шт.	2 шт.	3 шт.	8 шт.	28 шт.
ф13 Гвоздь 2x40	ф14 Подпятник	ф15 Ручка	ф16 Полкодержатель	стяжка межсекционная	Мурфа стяжки
95 шт.	10 шт.	1 шт.	16 шт.	Винт	2 шт.

Установка и стяжка корпусов

После выравнивания шкворнов досверлить отверстия ф55

Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досверлив отверстия ф55мм в стенках вертикальных.

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранения внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток, маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Сборка шкафа

Схема установки задней стенки

Схема регулировки двери

Регулировка по высоте (II-III)

Ослабить шурупы (8) выравнять дверь по высоте и снова затянуть шурупы.

Регулировка расстояния от корпуса (I-II)

Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-III)

Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Сборка стенки горизонтальной нижней