



РОССИЯ

ОАО "Можгинский лесокOMBинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

### Правила эксплуатации кухонной мебели ОАО "Можгинский лесокOMBинат"

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50-70%

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

#### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно влажной тканью с последующей протиркой насухо, а также использовать специальные средства по уходу за мебелью.

1 Во избежании разбухания КОРПУСОВ И КРЫШЕК, отклейки пластика и кромок необходимо заполнить зазоры (между смежными крышками столов) влагостойким герметиком и не допускать скопления воды на поверхности изделий. НЕ ЗАЛИВАТЬ ВОДОЙ!

2 ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой, без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств

3 Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

ВНИМАНИЕ В случае неправильной эксплуатации крышки стола предприятие-изготовитель ответственности за разбухание крышки не несет и претензии не принимает.

Долговечность вашей мебели зависит от соблюдения правил эксплуатации.

Помните, что под слоем пластика находится древесностружечная плита, которая имеет свойство разбухать и коробиться. Особое внимание обращаем на рабочие поверхности (крышки столов)

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы-10лет.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи магазином \_\_\_\_\_

Штамп магазина

**Уважаемые покупатели!** При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше




**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

Все замечания и пожелания присылайте  
по адресу : [lesok2@udm.net](mailto:lesok2@udm.net)  
[www.mozhgamebel.ru](http://www.mozhgamebel.ru)

Сохраняйте этикетки с упаковок  
до окончания сборки изделия.


# ШКАФЫ НАСТЕННЫЕ С ПОСУДОСУШИТЕЛЕМ

## Инструмент для сборки




П 35 (500)

Футорки установите в отверстия 4, 5, 19, 20




Установить планки петли в отверстия рядов 4, 5, 19, 20




## Спецификация фурнитуры для сборки каркаса

Фурнитура	П 35
ф1 Эксцентрик Заглушка	8 шт
ф2 Шток	8 шт
ф3 Шуруп 4x20	4 шт
ф5 Гвоздь 2x20	12 шт
ф6 Футорка	6 шт
ф7 Полкодержатель	8шт
ф8 Планка для навеса левая правая	1комп.
ф9 Навес регулируемый	2шт
ф10 Клин	4 шт
ф11 Шуруп 3x20	4 шт
ф12 стяжка межсекционная Винт Муфта стяжки	2шт




## Спецификация фурнитуры для сборки дверей

Фурнитура П 35.		
ф14	Ручка	1 шт
ф15	Шуруп 4x16	4 шт
ф16	Шуруп 4x13	4 шт
ф17	Корпус петли	2 шт.
ф18	Планка	2 шт.
ф19	Амортизатор	2 шт.
ф20	Посудосушитель	1 комп.




При монтаже ручки досверлите  
отверстие  $\varnothing 5$



### ВНИМАНИЕ!

При установке фасада с рисунком  
обратить внимание на маркировку  
фасадов, находящихся с торца.

### Схема регулировки дверей.



Регулировка расстояния от корпуса (I-II).


Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать  
расстояние между корпусом и дверью. Затем  
установочный винт снова затянуть.

Регулировка наложения двери (II-III).

Ослабить установочный винт (1), регулировочным  
винтом (2) отрегулировать наложение двери.  
установочный винт снова затянуть.


Регулировка по высоте (III-III).

Ослабить шурупы (3). Выровнять дверь по высоте  
и снова затянуть шурупы.




Регулировка в  
вертикальной плоск.

### Навеска изделия на стену



Установка и стяжка корпусов  
навесных шкафов



### установка задней стенки

